

PLAYBIKE

Pavimentazione semielastica ad elevata resistenza monostrato, per piste ciclabili, percorsi didattici outdoor e indoor.

Puo' essere applicato su asfalto o calcestruzzo o su pavimentazioni già resinate.



Applicazione in due fasi

1 Applicazione di promotore di adesione

(da scegliere in funzione del supporto da rivestire), steso uniformemente su TUTTA la superficie e sul cassero perimetrale.

2 Stesura di conglomerato in granuli di gomma nera

proveniente da riciclo (SBR), miscelata con granulo di EPDM tecnico, sabbia di quarzo e prepolimero monocomponente come legante.

Vaglio granulometrico mm 1 - 4

Miscelato a freddo in appositi mescolatori e applicato con dime di piano, regoli e fratazzatori elettromeccanici opportunamente studiati allo scopo.

Spessore mm 15

Il sistema è gettato in opera, non prefabbricato, senza giunti, drenante e antisdrucchiolevole anche su bagnato.

La colorazione standard è quella del tappetino asfaloide stradale. A richiesta, si puo' realizzare in diverse gradazioni.

- ★ Opzionale: miscela di pietre luminescenti che si illuminano di notte dopo aver accumulato energia solare di giorno.

Sezione Pavimentazione

